

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MIDSPAN HIGH POE DE HASTA 90 WATTS IEEE 802.3AF/AT/BT DISEÑADO PARA ENERGIZAR CÁMARAS PTZ Y EQUIPOS DE RED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Alimentación PoE de hasta 90 W
- ❖ Automático para puertos PoE, PoE+ y HPoE
- ❖ Detección automática de PoE IEEE 802.3af/at/BT
- ❖ Evita la interferencia entre los puertos
- ❖ Protección contra cortocircuitos y transientes
- ❖ Alimentación remota hasta 100 metros
- ❖ Compatible con PoE de 15 W, 30 W, 60 W y 90 W
- ❖ Puertos LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ❖ Data Input Port: 1*10/100/1000 Base-T Output Port 1*10/100/1000 Base-T
- ❖ PoE Estándares IEEE 802.3af/at/BT
- ❖ PoE Power Output 56V DC 1.61A DCmax 90w
- ❖ Operating temperature: -20°C-55°C
- ❖ Dimensiones L180*W60*H30mm Weight 240g
- ❖ Input Voltage AC:110~240V/50~60Hz



HPOE90W
PART NUMBER

GARANTÍA Y RESPALDO

ELECTROVIDEO, a medida que las aplicaciones de Power over Ethernet se han expandido a los usuarios, este inyector High PoE de un solo puerto cumple con los requisitos de la industria TI.

Este inyector High PoE de un solo puerto para montaje en pared con fuente de alimentación interna en una carcasa compacta. Con capacidad para transportar datos y energía Ethernet simultáneamente, ayuda a los usuarios a utilizar un solo cable Ethernet para instalar e implementar fácilmente cámaras IP PTZ asegurando las comunicaciones y energía para proteger la unidad.

CE FC  RoHS



 POE



ELECTROVIDEO®